



Cable de Alimentación para Ventilador / 1 Conector / 1.52 m (5 ft) / Cobre / Enchufe 3 Puntas con Tierra / Compatible con Ventiladores Compactos Hoffman

SKU: ACORD1 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,272.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>nVent HOFFMAN modelo: ACORD1</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable de alimentaci&ocute;n ACORD1 de nVent HOFFMAN está diseñado específicamente para energizar ventiladores axiales compactos en gabinetes de control industrial donde se requiere una configuraci&ocute;n de tierra positiva en el chasis del gabinete. Fabricado con conductor de cobre de alta conductividad y recubrimiento aislante, este cable garantiza una transmisi&ocute;n eléctrica estable y segura en entornos industriales exigentes. Su longitud de 1.52 metros (5 pies) proporciona la flexibilidad necesaria para el cableado interno de gabinetes estándar, mientras que el enchufe de tres puntas con conexi&ocute;n a tierra integrada asegura el cumplimiento de normativas de seguridad eléctrica. Este modelo de un solo conector es compatible con los ventiladores compactos de las series A4AXFNPG, A6AXFNPG, A10AXFNPG, A4AXFNGQ y A10AXFNGQ, ofreciendo una soluci&ocute;n de conexi&ocute;n directa sin necesidad de adaptadores adicionales. Su diseño robusto y materiales de calidad lo convierten en un componente esencial para integradores e instaladores que buscan mantener condiciones &ocute;ptimas de ventilaci&ocute;n forzada en gabinetes de control y automatizaci&ocute;n.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaci&ocute;n: Alimentaci&ocute;n de ventiladores axiales compactos con tierra positiva en gabinete<li style='margin-bottom: 5px;'>Enchufe: Tres puntas con conexi&ocute;n a tierra<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: A4AXFNPG, A6AXFNPG, A10AXFNPG, A4AXFNGQ, A10AXFNGQ</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material Conductor: Cobre (Copper)<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Aislado (Insulated)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Enchufe: 3 puntas con conexi&ocute;n a tierra (Grounded)<li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraci&ocute;n: Tierra positiva del chasis del gabinete</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.52 m (5 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro (Black)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre con aislamiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: 1 conector para ventilador</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>A4AXFNPG — Ventilador Axial Compacto 4"<li style='margin-bottom: 5px;'>A6AXFNPG — Ventilador Axial Compacto 6"<li style='margin-bottom: 5px;'>A10AXFNPG — Ventilador Axial Compacto 10"<li style='margin-bottom: 5px;'>A4AXFNGQ — Ventilador Axial Compacto 4"<li style='margin-bottom: 5px;'>A10AXFNGQ — Ventilador Axial Compacto 10"</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;'><div style='flex: 1 1 200px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;'>Documentaci&ocute;n</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;'>Recursos y Especificaciones ACORD1</div></div></div>