



Cable de alimentación para XMR Series DVRs Moviles.

SKU: XMRSOURCE Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$161.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con DVRs móviles XMR Series <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada de 12-24V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de seguridad para fijación firme <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de cable de 1.5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño resistente a vibraciones y golpes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: YL16-9 aviación macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: UL1015 16AWG (rojo y negro), UL1007 18AWG (amarillo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 300mm (1.5 metros) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibración: 16AWG para líneas de potencia, 18AWG para señal ACC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ± 0.05 a ± 0.30 según longitud </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DC IN+: Rojo (pin 1-2) <li style='margin-bottom: 5px;'>DC IN- Negro (pin 6-7) <li style='margin-bottom: 5px;'>ACC: Amarillo (pin 3) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tolerancias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin fusible (con tapa desmontable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta de aluminio plateado </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable doble aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a vibraciones y golpes <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin fusible (con tapa desmontable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta de aluminio plateado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable doble aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a vibraciones y golpes <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin fusible (con tapa desmontable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta de aluminio plateado </div> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación de Cables</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo: DC IN+ (Pines 1-2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Negro: DC IN- (Pines 6-7) <li style='margin-bottom: 5px;'>Amarillo: ACC (Pin 3) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de grabación móviles <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de seguridad y transporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en ambientes con vibraciones </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con conector aviación de fijación firme para entornos móviles
Característica 2	Doble aislamiento UL1015 16AWG y UL1007 18AWG para potencia y señal
Característica 3	Tapa desmontable para instalación de fusible externo según requerimiento
Característica 4	Tolerancias de fabricación graduadas según longitud de cable
Característica 5	Identificación por color de pines: rojo, negro y amarillo
Característica 6	Construcción reforzada contra vibraciones y golpes en transporte