



Cable de Alimentación Rápida color negro para Lámparas LED EL900D HOFFMAN

SKU: ELC1001PBUL Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$936.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO -->Cable de alimentaci&ocute;n con conector especial para lámparas LED EL900D. Un extremo encaja perfectamente en la luminaria con un simple clic. El otro extremo tiene puntas listas para conectar a tu fuente de poder. Sin pelar cables, sin soldar. </p></div><!-- STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>10A</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>Corriente</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>250V</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>Tensi&ocute;n</div></div></div><!-- PILAR 1 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Velocidad</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Diséado para la velocidad.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Un extremo del cable cuenta con el conector especial que encaja perfectamente en la luminaria LED con un simple clic. Ahorra tiempo valioso de mano de obra: solo conecta y listo, sin riesgo de equivocar la polaridad.</p></div><!-- PILAR 2 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Eléctrica de manera segura.</p></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Material:</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Cobre</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Color: Negro</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Corriente nominal: 10A</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Tensi&ocute;n nominal: 250V</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Entrada CA: 100 – 240V</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Tipo alimentaci&ocute;n: 3 polos</div><div>Longitud: 1 m</div></div></div><!-- CROSS-SELLING --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;'>Ecosistema de Iluminaci&ocute;n Hoffman</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 20px;'>Este accesorio es compatible </p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>? EL900D</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lámpara LED 900 lámparas. La protagonista del sistema.</div> <div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>? ELD0801U</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interruptor de puerta con sensor automático.</div> <div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>? ELA02MF</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Base magnética para instalar sin perforar.</div> <div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>? ELA025F</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje atornillable para fijaci&ocute;n permanente.</div> <div style='font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>? ELC0601TBUL</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de uni&ocute;n 60cm para conectar lámparas en cadena.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector especial que encaja con clic en luminarias LED sin herramientas
Característica 2	Puntas libres listas para conexi3n directa a fuente de poder
Característica 3	Certificaci3n UL para cumplimiento de seguridad eléctrica
Característica 4	Cable flexible de cobre para instalaci3n en canales estrechas
Característica 5	Diseño plug & play que elimina pelado, soldadura y riesgo de polaridad invertida
Característica 6	Longitud de 1 m (3.3 ft) optimizada para distribuci3n en gabinetes