



Cable de Alta Fidelidad / 16AWG 2 Conductores / 152 m (500 pies) / 100% Cobre Libre de Oxígeno / Interior / Blanco

SKU: EP-1602/500 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$2,862.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable profesional de alta fidelidad diseñado para aplicaciones de audio, control de acceso y automatización en interiores. Construido con conductor 100% cobre libre de oxígeno de calibre 16AWG con dos conductores identificados en rojo y negro. Su cubierta exterior blanca de 5.1 mm de diámetro ofrece durabilidad en instalaciones residenciales y comerciales. Cumple con estándares UL13, UL444, CL3R y CMR para máxima seguridad eléctrica.

Características Principales

- Conductor de cobre libre de oxígeno para transmisión de audio de alta fidelidad
- Dos conductores de 16AWG con identificación cromática rojo y negro
- Cubierta exterior blanca con diámetro de 5.1 mm
- Rango de temperatura de operación -20°C a 75°C
- Aislamiento clasificado para 300V máximo
- Incluye rip cord para facilitar la preparación de terminales

Especificaciones Técnicas

Cable (1 par)	1 1 200px
Conductor	Cobre 100% libre de oxígeno
Calibre	16 AWG
Longitud	152 m (500 pies)
Conductores	2 (rojo y negro)
Diámetro Exterior	5.1 mm
Temperatura	-20°C a 75°C
Voltaje Máximo	300V
Color Interior	Rojo y negro
Color Exterior	Blanco
Certificaciones	UL13, UL444, CL3R, CMR
Aplicación	Interior
Uso Recomendado	Audio, control de acceso, automatización

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre libre de oxígeno para audio nitido
Característica 2	Diámetro exterior 5.1 mm con cubierta duradera
Característica 3	Rango térmico -20°C a 75°C para ambientes exigentes
Característica 4	Aislamiento 300V con certificaciones UL13, UL444, CL3R, CMR
Característica 5	Diseño interior con conductores rojo y negro identificados
Característica 6	Compatible con audio, control de acceso y automatización