



Cable de Alta Velocidad Twin-axial (DAC), SFP+ a SFP+ 10G, Color Negro, de 1 Metro

SKU: PSF1PZA1MBL Marca: PANDUIT Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,065.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Para satisfacer las necesidades de velocidades de procesamiento más rápidas, interconexión de servidores de bajo consumo e implementaciones de consolidación de E/S, Panduit ofrece de cables de cobre pasivos de conexión directa SFP+ 10Gig™.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Al incorporar cables de cobre pasivos de conexión directa SFP+ 10Gig™ en la infraestructura física, las empresas pueden lograr un rendimiento de puerto a puerto de 10 Gigabit sin procesamiento o conversión de señal adicional, lo que proporciona una opción de interconexión de servidores de 10 Gb/s de baja latencia y baja potencia a Switches en topologías Top Of Rack.</p></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia característica: 100 ± 5 Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: 0 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento de flamabilidad IEC: IEC 60332, 60333, 60324 <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio de curvatura: 5 x OD una sola vez, 10 x OD, repetidas veces <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de inserción: 18N (4 lbf.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de retención: 90 - 170N (20 - 38 lbf.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Clave</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento probado al 100%: confianza que ofrece un rendimiento específico para garantizar la disponibilidad de la red <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con SFF-8431, SFF-8432 y SFF-8472: Garantiza un rendimiento de 10 Gb/s cuando se acopla a cualquier puerto host compatible con SFF-8431 SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción robusta: Cable twin-axial de 10GHz de alta velocidad, con dos pares paralelos blindados, terminado de fábrica a conectores modulares SFP+ 10 Gb/s; clasificado para un mínimo de 250 ciclos conexión <li style='margin-bottom: 5px;*>Variedad de longitudes disponibles: de 1 a 5 metros para flexibilidad de diseño y flujo de aire óptimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Variedad de colores disponibles: azul, blanco, negro y rojo </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa puerto a puerto sin conversión de señal
Característica 2	Baja latencia para interconexión de servidores
Característica 3	Bajo consumo energético en topologías top of rack
Característica 4	Transmisión estable con impedancia controlada
Característica 5	Operación confiable de 0 a 70°C
Característica 6	Cumplimiento de seguridad contra incendios IEC 60332-1