



Cable de Alta Velocidad Twin-axial (DAC), SFP+ a SFP+ 10G, Color Negro, de 3 Metros

SKU: PSF1PZA3MBL Marca: PANDUIT Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,153.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid

Descripción General

Para satisfacer las necesidades de velocidades de procesamiento más rápidas, interconexión de servidores de bajo consumo e implementaciones de consolidación de E/S, Panduit ofrece de cables de cobre pasivos de conexión directa SFP+ 10Gig™.

Al incorporar cables de cobre pasivos de conexión directa SFP+ 10Gig™ en la infraestructura física, las empresas pueden lograr un rendimiento de puerto a puerto de 10 Gigabit sin procesamiento o conversión de señal adicional, lo que proporciona una opción de interconexión de servidores de 10 Gb/s de baja latencia y baja potencia a Switches en topologías Top Of Rack.

Sección de cards con especificaciones

Especificaciones Técnicas

Rango de temperatura: 0 a 70°C

Cumplimiento de flammabilidad IEC: IEC 60332, 60333, 60324

Radio de curvatura: 5 x OD una sola vez, 10 x OD, repetidas veces

Fuerza de inserción: 18N (4 lbf.)

Fuerza de retención: 90 - 170N (20 - 38 lbf.)

Cumple con RoHS: Sí

Características Clave

- Cumple con SFF-8431, SFF-8432 y SFF-8472: Garantiza un rendimiento de 10 Gb/s cuando se acopla a cualquier puerto host compatible con SFF-8431 SFP+
- Construcción robusta: Cable twin-axial de 10GHz de alta velocidad, con dos pares paralelos blindados, terminado de fábrica a conectores modulares SFP+ 10 Gb/s; clasificado para un mínimo de 250 ciclos conexión
- Variedad de longitudes disponibles: de 1 a 5 metros para flexibilidad de diseño y flujo de aire óptimo
- Variedad de colores disponibles: azul, blanco, negro y rojo

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión servidor a switch de baja latencia
Característica 2	Rendimiento puerto a puerto sin conversión de señal
Característica 3	Construcción twin-axial con doble par blindado
Característica 4	Bajo consumo energético para topologías top of rack
Característica 5	Cumplimiento IEC 60332, 60333 y 60324
Característica 6	Operación estable de 0 a 70°C