



Cable de Audio Profesional / 152 m (500 ft) / 2x12 AWG / Cobre Libre de Oxígeno / Riser CMR

SKU: 5477-6101/500 Marca: GENESIS Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$8,325.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de audio profesional en bobina de 152 m (500 ft), diseñado para instalaciones comerciales y aplicaciones de sonido en interiores y exteriores. Cuenta con dos conductores de cobre libre de oxígeno en calibre 12 AWG con construcción de 105 hebras que proporciona alta flexibilidad durante el tendido. El aislamiento de PVC en colores negro y rojo facilita la identificación de polaridad, mientras que la cubierta exterior ofrece resistencia a la luz solar, humedad y esfuerzos mecánicos. Soporta tensiones hasta 300 V con una resistencia de 1.65 ohmios por cada 1000 pies a 20°C. Certificado bajo UL 1666 para aplicaciones Riser (CMR), CSA C22.2 No. 2556 FT4 y compatibilidad RoHS.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Audio profesional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 152 m (500 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre: 12 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conductores: 2 de cobre libre de oxígeno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: 105 hebras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislamiento: PVC 0.015' nominal (negro y rojo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistente a luz solar y humedad: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación: CMR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: UL 1666, CSA C22.2 No. 2556 FT4, RoHS<li style='padding: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>País de origen: USA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Tensión máxima: 300 V</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Resistencia DC: 1.65 Ω/1000' a 20°C</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Capacitancia: 49.3 pF/ft nominal</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Impedancia: 46 Ω nominal</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Temperatura operación: -20°C a 60°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Diámetro exterior: 0.262' nominal</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Diámetro cubierta: 0.340' nominal</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Espesor cubierta: 0.035'</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Espesor aislamiento: 0.015'</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Trenzado: 4.25' nominal</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Colores: Negro, rojo</p></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Normativas</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>UL 1666: Riser</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>CSA C22.2 No. 2556: FT4</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>RoHS: Compatibilidad</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Clasificación: CMR</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Origen: USA</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre libre de oxígeno para señal de audio sin distorsión
Característica 2	Aislamiento PVC dual en negro y rojo para identificación de polaridad
Característica 3	Certificación UL 1666 Riser para instalación vertical en ductos
Característica 4	Resistencia a luz solar y humedad para uso en exteriores
Característica 5	Construcción de 105 hebras para flexibilidad en tendidos
Característica 6	Temperatura de operación -20°C a 60°C en ambientes exigentes