



Cable de Audio Profesional / Calibre 18 / 2 Conductores / Cobre Blindado / 152 m (500 pies)

SKU: PRO-AUDIO-S Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$1,814.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable profesional blindado de 2 conductores calibre 18, diseñado para aplicaciones de audio de alta fidelidad y sistemas de automatización. Sus conductores de cobre 100% garantizan transmisión de señal limpia y estable en instalaciones de micrófonos, interfonos, bocinas y sistemas de control. El blindaje integral protege contra interferencias electromagnéticas, mientras que su construcción FRNC (retardante de llama y no corrosivo) asegura seguridad en instalaciones permanentes. Ideal para cableado de interfaces, bases de micrófono y sistemas de automatización residencial o comercial.

Características Principales

- 2 conductores calibre 18 en cobre 100% para óptima conductividad
- Blindaje completo para protección superior contra interferencias
- Diámetro exterior de 5.0 mm para instalación en conduits y canaléticas
- Temperatura operativa de -20°C a 60°C para versatilidad ambiental
- Material FRNC: retardante de llama y no corrosivo
- Clasificación CM para instalaciones en interiores
- Bobina de 152 metros (500 pies) para proyectos extensos

Especificaciones Técnicas

Conductor

Cobre blindado

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Calibre

>18 AWG

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Número de conductores

2

Tipos

Diámetro exterior

>5.0 mm

Temperatura de operación

-20°C a 60°C

Estándares

>ISO 9001:2000

Clasificación

>CM (Comunicaciones)

Material de cubierta

FRNC (Flame Retardant Non Corrosive)

Longitud de bobina

>152 m (500 pies)

Aplicaciones Recomendadas

- Cableado de micrófonos profesionales e interfaces de audio
- Instalación de sistemas de interfonía
- Conexión de bocinas y sistemas de sonido
- Sistemas de control y automatización
- Cableado de bases y pedestales para micrófonos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje superior para protección contra interferencias
Característica 2	Diámetro compacto de 5.0 mm para instalación sencilla
Característica 3	Rango térmico -20°C a 60°C para entornos exigentes
Característica 4	Certificación ISO 9001:2000 para calidad verificada
Característica 5	Material FRNC retardante y no corrosivo
Característica 6	Bobina de 152 m para proyectos de gran escala