



SKU: AK-PAC24SM-S Marca: EZVIZ Categoría: Cables USB y Cargadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

representa la evolución en tecnología y a la carga con conectores USB-C a USB-C. Desarrollado con tecnología GaN (Nitruro de Galio), ofrece capacidades de carga rápida de hasta 240W y transferencia de datos a 480 Mbps. Fabricado con silicona de alta calidad y conectores de aluminio anodizado, es resistente al uso intensivo con una durabilidad certificada. Sección de características principales

Características Principales

Carga ultrarrápida: Carga ultrarrápida con eficiencia energética superior y menor generación de calor.

Durabilidad

Certificado para 28,000 dobles sin ruptura y resistente al envejecimiento. Conectores Robustos: Aluminio anodizado con capacidad para 10,000 conexiones y resistencia al desgaste. Diseño: Estructura flexible que previene nudos y facilita el almacenamiento.

Transferencia de datos de 480 Mbps, transfiriendo 1GB en aproximadamente 24 segundos.

Separador

Sección de especificaciones técnicas

Especificaciones

Tipo de Conector: USB-C a USB-C

Potencia Máxima: 60W (Modelo S) / 240W (Modelo M)

Velocidad de Transferencia: 480 Mbps (USB 2.0)

Material Conector: Aluminio anodizado antióxido

Durabilidad Mecánica: 28,000 dobles certificados

Vida Útil Conector: 10,000 conexiones/desconexiones

Resistencia Ambiental: Anti-acetate, anti-sudor, anti-desgaste

Opciones y Compatibilidad

Dispositivos Compatibles: Smartphones, tablets, laptops, consolas portátiles

Temperatura Operativa: Funciona para condiciones ambientales estándar

Mantenimiento: Superficie resistente al desvanecimiento, limpieza fácil

Aplicaciones y Casos de Uso

Entorno Laboral: Solución ideal para oficinas, carga eficiente de laptops y equipos de trabajo

Movilidad: Compartimento perfecto para viajes, resistente a enredos en maletas y bolsos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga ultrarrápida 240W para equipos de alto consumo energético
Característica 2	Tecnología GaN para mayor eficiencia y menor generación de calor
Característica 3	Silicona médica no tóxica con tacto suave y resistencia a manchas
Característica 4	Conectores de aluminio anodizado resistentes a la oxidación
Característica 5	Diseño magnético anti-enredos para organización rápida
Característica 6	Transferencia de datos estable a 480 Mbps vía USB 2.0