



SKU: AK-PAC6S-P-1.5M Marca: EZVIZ Categoría: Cables USB y Cargadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 16px; line-height: 1.6; color: inherit; margin-bottom: 15px;">El cable de carga Akiitu SuperSoft Series representa la evolución en tecnología, a de carga con conectores USB-C a USB-A. Desarrollado con tecnología´ica, a GaN (Nitruro de Galio), ofrece capacidades de carga ´ica; y transferencia de datos a 480 Mbps. </p><p style="font-size: 16px; line-height: 1.6; color: inherit; margin-bottom: 10px;">Fabricado con silicona ´ica; de alta calidad y conectores de aluminio anodizado, est´ica; diseñado para resistir el uso intensivo con una durabilidad certificada de 28,000 dobles y 10,000 conexiones. </p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Tipo de Carga: Ultra´ica; para dispositivos de alto consumo.</div><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Durabilidad: Resistente al desgaste y a la corrosión, con un ciclo de vida de 28,000 dobles y 10,000 conexiones.</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Transferencia de Datos: Velocidad de hasta 480 Mbps, transfiriendo 1 GB en aproximadamente 24 segundos.</div><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Compatibilidad: Compatible con dispositivos USB-C y USB-A.</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Conectores: USB-C a USB-C.</div><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Potencia: 60W (Modelo AK-PAC65) / 240W (Modelo AK-PAC245).</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Transferencia: 480 Mbps (USB 2.0).</div><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Material: Silicona ´ica; de alta calidad.</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Durabilidad: Resistente al desgaste y a la corrosión, con un ciclo de vida de 28,000 dobles y 10,000 conexiones.</div><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Resistencia Ambiental: Anti-acetate, anti-sudor, anti-desgaste.</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Compatibilidad: Dispositivos con puerto USB-C que soporten carga ´ica;.</div><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Dispositivos Compatibles: Smartphones, tablets, laptops, consolas.</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;"><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Protocolos: Power Delivery (PD) para carga ´ica;.</div><div style="width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; background-color: #f9f9f9;">Temperatura Operaci´ica;: Operación segura en condiciones ambientales est´ica;.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida de 240 W para equipos de alta potencia
Característica 2	Tecnología GaN para mayor eficiencia y menor generación de calor
Característica 3	Silicona anti-enredos resistente a manchas y uso intensivo
Característica 4	Conectores de aluminio anodizado con 10,000 ciclos de conexión
Característica 5	Durabilidad certificada de 28,000 dobleces para entornos exigentes
Característica 6	Transferencia de datos a 480 Mbps compatible USB 2.0