



Cable de Cobre Clase 4 / 3 Pares / 16/19 AWG / CMP Plenum / 609 m (1998 ft) / -20°C a 75°C / FMPS UL 1400-2

SKU: PXUP316AWH-CQ Marca: PANDUIT Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$78,256.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de cobre multifilar diseñado para sistemas de alimentación eléctrica con gestión de fallas (FMPS) Clase 4. Cumple con el estándar UL 1400-2, permitiendo el transporte eficiente y seguro de potencia significativa a altos voltajes y largas distancias. Los conductores de 16/19 AWG con aislamiento de PVC están trenzados en tres pares y protegidos con revestimiento CMP retardante de flama para uso en espacios plenum. Su construcción robusta de 9.3 mm de diámetro exterior y su operación garantizada entre -20°C y 75°C lo hacen apto para instalaciones interiores de gran escala en entornos profesionales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de cobre multifilar 16/19 AWG con aislamiento PVC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado UL 1400-2 para sistemas FMPS Clase 4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tres pares trenzados con revestimiento CMP retardante de flama<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación segura en rango de temperatura de -20°C a 75°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior de 9.3 mm para instalación robusta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presentación en carrete de 609 m (1998 ft) para instalaciones extensas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entorno de aplicación: interior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de rendimiento: sistema</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango de temperatura operativa: -20°C a 75°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación UL 1400-2 para FMPS Clase 4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Revestimiento CMP retardante de flama<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Entorno: interior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conductores: cobre multifilar 16/19 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislamiento: PVC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración: 3 pares trenzados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro exterior: 9.3 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: blanco</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carrete de cable de 609 m (1998 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL 1400-2 para sistemas FMPS Clase 4 de punta a punta
Característica 2	Transporte seguro de alta potencia a largas distancias con gestión de fallas
Característica 3	Revestimiento CMP retardante de flama para instalaciones en plenum
Característica 4	Cobre multifilar 16/19 AWG con aislamiento PVC para flexibilidad en instalación
Característica 5	Rango operativo -20°C a 75°C para entornos interiores exigentes
Característica 6	Carrete de 609 m (1998 ft) que reduce empalmes y acelera despliegues extensos