

Sin imagen disponible

Cable de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 2/0 AWG 19 Hilos Color Negro (Retazo de 25 metros)

SKU: SLY346BLK*25MTS Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$10,069.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='color: #1338a7; font-weight: bold; margin-bottom: 15px;*> Conductor de cobre suave cableado con aislamiento de PVC autoextinguible. RETAZO DE 25 METROS </p> </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: #1338a7; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*> Características Físticas </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 2/0 (Doble Cero) AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;*>Área de Conductor: 67.4 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de Conductor: 10.62 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor del Aislamiento: 2.03 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Exterior: 14.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso por Metro: 0.737 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de Recubrimiento: Negro <li style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: #666;*>Datos aproximados, sujetos a tolerancias de manufactura. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: #1338a7; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*> Especificaciones </h3> <p style='margin: 0; color: inherit;*>NMX-J-010-ANCE</p> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: #1338a7; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*> Beneficios </h3> <p style='margin: 0; color: inherit;*> Indiana THW-LS deslizable se instala con mayor facilidad en el ducto, reduciendo el tiempo de cableado. </p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: #1338a7; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*> Aplicaciones </h3> <p style='margin-top: 0; color: inherit;*> Los conductores THW-LS de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. </p> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*> Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hacen ideal para ser instalado en las construcciones de vivienda y pequeños comercios. </p> <p style='margin: 0; color: inherit;*> Se recomienda para integración de Tierras Físticas. </p> </div> <!-- Sección de temperatura de operación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: #1338a7; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*> Temperatura de Operación </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>En lugares secos 90° C <li style='margin-bottom: 5px;*>En lugares húmedos 75° C </div> </div>