

Sin imagen disponible

Cable de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 4 AWG 19 Hilos Color Verde (50 metros)

SKU: SLY-287-GRN/50 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$4,454.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> Conductor de cobre suave cableado con aislamiento de PVC autoextinguible. VENTA EN BOBINAS DE 50 METROS </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 4 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de Conductor: 21.2 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Conductor: 8.89 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 8.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por Metro: 0.248 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de Recubrimiento: Verde <li style='margin-top: 15px; font-size: 13px; color: inherit;'>Datos aproximados, sujetos a tolerancias de manufactura. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NMX-J-010-ANCE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Temperatura de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>En lugares secos 90° C <li style='margin-bottom: 5px;'>En lugares Mojados 75° C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indiana THW-LS deslizable se instala con mayor facilidad en el ducto, reduciendo el tiempo de cableado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores THW-LS de alta seguridad, fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en ducto, conduit o charolas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sus excelentes propiedades autoextinguibles lo hacen ideal para instalación en construcciones de vivienda y pequeños comercios <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para integración de Tierras Físicas </div> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>