



Cable de Comunicación USB-RS485 p/Baterías EPCOM by RITAR

SKU: RESRS485USB Marca: EPCOM POWER LINE BY RITAR Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$301.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título y descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; font-weight: bold;'>Battery Console Cable EPCOM POWER LINE by RITAR</h1> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit;'>Cable de comunicación USB-RS485 para controladores RLB&RES series :</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RLB10048MAX <li style='margin-bottom: 5px;'>RES20010K <li style='margin-bottom: 5px;'>RES1005K </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz USB-RS485 para comunicación eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Simplicidad en instalación y configuración <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector universal para diversos dispositivos </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz USB-RS485 para comunicación eficiente con controladores
Característica 2	Instalación y configuración simplificada sin herramientas especializadas
Característica 3	Conector universal compatible con diversos dispositivos de gestión energética
Característica 4	Transmisión de datos segura y confiable en entornos industriales
Característica 5	Compatibilidad con controladores RLBRES de series RLB y RES
Característica 6	Diseño compacto y ergonómico para espacios reducidos de rack