



Cable de Comunicación VE.Direct a VE.Direct para controladores Victron de 5 m

SKU: CBLVEDIRECT5 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$397.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Cable de comunicación para controladores Victron y CERBOSGX o EKRANO</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con controladores Victron y Dispositivo GX<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector robusto para transmisión de datos estable<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud optimizada para instalaciones profesionales<li style='margin-bottom: 5px;'>Material aislante resistente a altas temperaturas<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño flexible para fácil manejo e instalación</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos estable entre equipos Victron en topologías distribuidas
Característica 2	Compatibilidad nativa con controladores MPPT, inversores y paneles GX
Característica 3	Aislante térmico para operación continua en entornos de alta demanda
Característica 4	Flexibilidad mecánica que facilita el cableado en gabinetes y racks
Característica 5	Conector blindado que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 6	Longitud de 5 m que reduce necesidad de empalmes en instalaciones profesionales