



Cable de Conexión Directa SFP+ Twinax 10 Gbps de 1 m

SKU: AT-SP10TW1 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,204.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión directa SFP+ para alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 10 Gbps de velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 1 metro para flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones de stacking <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector SFP+ optimizado para eficiencia </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos: <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 12 Gbps en cada dirección <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: <li style='margin-bottom: 5px;'>1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: <li style='margin-bottom: 5px;'>0°C a 70°C (32°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: <li style='margin-bottom: 5px;'>Aproximadamente 0.1 Watts </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compliant con SFF-8431 MSA <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación de tasa de datos serial de 10Mbps a 12Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de potencia I: 15 mW por extremo del cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia diferencial de 100 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de latch con retención de pin <li style='margin-bottom: 5px;'>Firma EEPROM </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño y Construcción <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de latch de liberación por tracción <li style='margin-bottom: 5px;'>Crimpado de trenza de cable de 360° <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño mejorado de falda EMI <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño lineal para uso con EDCs <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas y salidas AC-copladas <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en calibres 30AWG a 24AWG </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Menor latencia que sistemas ópticos (0.1 μs vs 1.5-2.5 μs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía significativamente menor que soluciones ópticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño pasivo sin necesidad de transceptores SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y manejo </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa sin transceptores para reducir costos de despliegue
Característica 2	Velocidad bidireccional hasta 12 Gbps por canal para enlaces de alta densidad
Característica 3	Diseño pasivo que elimina puntos de fallo activos en la infraestructura
Característica 4	Consumo energético mínimo de 0.1 W para operación eficiente en centros de datos
Característica 5	Compatibilidad SFF-8431 MSA para interoperabilidad con equipos multimarca
Característica 6	Latch de retención de pin para conexión segura en entornos de alta densidad