

Sin imagen disponible

Cable de Conexión Directa SFP+ Twinax 10 Gbps de 3 m

SKU: AT-SP10TW3 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$4,220.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable SFP+ con capacidad de 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 3 metros para flexibilidad óptima <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones de stacking <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad directa de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce latencia en conexiones de red </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de medio: Twinax direct attach <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: Hasta 10.3 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia diferencial: 100 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compliance: SFF-8431 MSA </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin buffers o amplificadores <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de presencia mediante EEPROM <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de latch retráctil <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de cable trenzado 360° <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño lineal para uso con EDCs <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas/salidas AC-copladas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones dentro del rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones entre racks <li style='margin-bottom: 5px;'>Stacking de switches <li style='margin-bottom: 5px;'>Servidores y equipos de red con puertos SFP+ </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de energía (0.1W) <li style='margin-bottom: 5px;'>Menor latencia (0.1 µs vs 1.5-2.5 µs en 10GbE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Disipación natural de calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Costo reducido vs transceptores 10GbE </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para equipos con ranuras SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con estándares MSA SFF-8431 <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona entre servidores, switches y equipos de monitoreo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: 0°C a 70°C (32°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 0 a 85% sin condensación </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 1.8V a 5.5V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 4 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia del reloj: 400 kHz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 años de garantía* <li style='margin-bottom: 5px;'>La garantía puede variar según región </div> </div>