



Cable de Conexión en Campo Jack a Plug RJ45 / Cat 6A / CMP Plenum / 0.5 m (1.64 ft) / Blanco

SKU: FC-ICCP0.5MWH Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$648.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El cable TX6A™ UTP FieldCord™ es una solución de conexión versátil para dispositivos de red con puerto RJ45. Integra un empalme compatible con cable de par trenzado UTP 23 AWG de Categoría 6A con el diámetro más reducido de la industria, junto con un plug RJ45 ultracompacto que facilita la instalación en espacios de puertos limitados y rutas de cableado confinadas. Ofrece rendimiento de Categoría 6A con latencia mínima y compatibilidad retroactiva con sistemas UTP Categoría 6 y 5e. Admite alimentación PoE, PoE+ y PoE++ hasta 100W, cumpliendo con las normativas ANSI/TIA e IEC para instalaciones profesionales en entornos de plenum.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Plug RJ45 ultracompacto para espacios reducidosCompatible con PoE, PoE+ y PoE++ hasta 100WRendimiento de Categoría 6A con latencia mínimaEmpalme compatible 23 AWG para conexiones confiablesCumple con normas ANSI/TIA e IECDiseño CMP (Plenum) para instalaciones en conductos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Categoría 6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud Total</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>0.5 m (1.64 ft) / 19.7 pulg.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calificación de Cable</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>CMP (Plenum)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre de Conductores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Jack a Plug RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad PoE</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>PoE / PoE+ / PoE++ hasta 100W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normativas</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>ANSI/TIA, IEC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad Retroactiva</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Cat 6 / Cat 5e</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug ultracompacto para espacios reducidos
Característica 2	Compatible con PoE, PoE+ y PoE++ hasta 100W
Característica 3	Empalme 23 AWG con diámetro más pequeño del mercado
Característica 4	Rendimiento Cat 6A con latencia mínima
Característica 5	Cumple normas ANSI/TIA e IEC
Característica 6	Diseño CMP para conductos de plenum