



Cable de Conexión en Campo Jack a Plug RJ45 / Cat 6A / CMP Plenum / 1 m (3.28 ft) / Blanco

SKU: FC-ICCP1MWH Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$697.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px; text-align: justify;">El cable TX6A™ UTP FieldCord™ es una solución de conexión en campo diseñada para profesionales de redes que requieren terminar conexiones RJ45 directamente en el sitio de instalación. Combina un innovador empalme compatible con cable de par trenzado UTP 23 AWG de Categoría 6A con el diámetro más reducido disponible en el mercado y un plug RJ45 ultracompacto. Esta configuración permite acceder a dispositivos con espacios de puertos mínimos y rutear cables por canaletas y ductos de alta densidad donde los conectores convencionales no caben. Ofrece rendimiento certificado Categoría 6A con compatibilidad descendente para infraestructuras Categoría 6 y 5e existentes.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Diámetro exterior mínimo de la industria para máxima densidad de cableado<li style="margin-bottom: 8px;">Conector RJ45 ultracompacto ideal para equipos con espacios inter-port reducidos<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;">Conector RJ45 ultracompacto ideal para equipos con espacios inter-port reducidos</h3><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;">Rendimiento que supera ANSI/TIA-568 Categoría 6A e ISO/IEC 11801 Clase EA</h3><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;">Soporte completo para alimentación PoE, PoE+ e IEEE 802.3bt PoE++ hasta 100W</h3><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;">Terminación configurable T568A o T568B con compatibilidad de calibre 22-26 AWG</h3><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;">Cumplimiento ambiental RoHS, protección IP20 y clasificación ignifuga UL94V-0</h3></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Conectividad</h4><div style="font-size: 0.95em;">Jack a Plug RJ45</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Categoría de Rendimiento</h4><div style="font-size: 0.95em;">Categoría 6A / Clase EA (ISO)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Clasificación de Cable</h4><div style="font-size: 0.95em;">CMP (Plenum)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Longitud</h4><div style="font-size: 0.95em;">1 metro (3.28 pies)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Color</h4><div style="font-size: 0.95em;">Blanco</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Tipo de Cable</h4><div style="font-size: 0.95em;">UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Calibre Compatible</h4><div style="font-size: 0.95em;">22-26 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Esquema de Cableado</h4><div style="font-size: 0.95em;">T568A / T568B</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Alimentación PoE</h4><div style="font-size: 0.95em;">PoE / PoE+ / PoE++ hasta 100W</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Estándares de Cumplimiento</h4><div style="font-size: 0.95em;">ANSI/TIA-1096-A, RoHS</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Protección y Seguridad</h4><div style="font-size: 0.95em;">IP20, UL94V-0</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0;">Compatibilidad Descendente</h4><div style="font-size: 0.95em;">Sistemas UTP Categoría 6 y 5e</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro más pequeño de la industria para instalaciones confinadas
Característica 2	Plug RJ45 ultracompacto para espacios de puerto reducidos
Característica 3	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA e ISO Clase EA
Característica 4	Compatible con PoE/PoE+/PoE++ hasta 100W de potencia
Característica 5	Terminación T568A/T568B con rango de calibre 22-26 AWG
Característica 6	Cumplimiento RoHS, IP20 y clasificación de inflamabilidad UL94V-0