



Cable de Conexión para Lámpara LED / 3 m (9.8 ft) / Conector Moldeado / Cables Libres / UL Certificado

SKU: CELC3001PBUL Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,095.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión rápida diseñado para luminarias LED de la serie CEL550M. Integra un conector moldeado en un extremo que asegura una conexión mecánica y eléctrica precisa con la lámpara, eliminando riesgos de empalmes improvisados. El otro extremo dispone de cables libres para instalación directa en tableros eléctricos o fuentes de alimentación. Su longitud de 3 m (9.8 ft) permite cubrir distancias considerables dentro de gabinetes industriales, facilitando el posicionamiento de la luminaria en el techo cuando la fuente de poder se ubica en la base. Cumple con normativas UL para aplicaciones de seguridad industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector moldeado original para conexión segura con lámparas LED CEL550M<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de cable: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Extremo con cables libres para conexión a tablero eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL para seguridad industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento exterior color negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material resistente para instalaciones duraderas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de conexión: Conector moldeado a cables libres<li style='padding: 6px 0;'>• Compatibilidad: Lámparas LED serie CEL550M<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación: UL</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Color de recubrimiento: Negro<li style='padding: 6px 0;'>• Material: Resistente para instalaciones duraderas<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: Cables libres listos para tablero eléctrico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1x Cable de conexión rápida CELC3001PBUL</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector moldeado original para conexión sin errores
Característica 2	3 m de longitud para gabinetes de gran tamaño
Característica 3	Cables libres para conexión directa a tablero eléctrico
Característica 4	Certificación UL para entornos industriales
Característica 5	Recubrimiento negro para integración discreta
Característica 6	Material resistente para instalaciones de larga duración