



Cable de Control Plenum / 3x18 AWG / Blindado con Dren / 305 m (1000 ft) / Clasificación CMP-CL3P-FPLP-FT6 / Azul

SKU: 3226-1106 Marca: GENESIS Categoría: Cables para Control de Acceso

\$8,401.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de control de bajo voltaje diseñado para aplicaciones profesionales en sistemas de seguridad, control, audio y otras instalaciones de señalización. Consta de tres conductores de cobre trenzado de 18 AWG con aislamiento de PVC codificado por colores, blindaje con cable de dren para mitigación de interferencias electromagnéticas, y forro exterior de PVC en color azul. Su clasificación plenum (CMP, CL3P, FPLP, FT6) permite su instalación en espacios de aire acondicionado y conductos de ventilación conforme a normativas estrictas de construcción. El carrete contiene 305 m (1000 ft) de cable con diámetro exterior de 4.21 mm y operación garantizada en un rango de temperatura de -20°C a 75°C.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>3 conductores de cobre trenzado 18 AWGBlindado con cable de drenClasificación plenum: CMP, CL3P, FPLP, FT6Aislamiento PVC con código de coloresTemperatura de operación: -20°C a 75°CDiámetro exterior: 4.21 mmForro exterior color azulColores internos: negro, rojo, blancoImpedancia: 36 ΩLongitud por carrete: 305 m (1000 ft)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo: 3 x 18 AWG; blindadoImpedancia: 36 ΩColor externo: azulColor interno: negro, rojo, blancoDiámetro exterior: 4.21 mmTemperatura de operación: -20°C a 75°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones y Normativas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>NFPA 262 (plenum)CSA C22.2 No. 2556 (FT6)ROHS compliantETL Listed</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores trenzados de cobre con blindaje para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Clasificación plenum múltiple para instalación en espacios de aire acondicionado y conductos
Característica 3	Aislamiento PVC con código de colores para identificación rápida en campo
Característica 4	Rango de temperatura -20°C a 75°C para operación en ambientes exigentes
Característica 5	Cumplimiento NFPA 262, CSA C22.2 No. 2556 y ETL Listed para aprobación en proyectos normativos
Característica 6	Forro exterior azul de 4.21 mm para trazabilidad visual en infraestructuras de bajo voltaje