



Cable de extensión / 20 m (65 pies) / 4 pines / Conexión roscada / Vehículos industriales

SKU: ECTC204 Marca: ECCO Categoría: Accesorios

\$833.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de extensión de 20 metros (65 pies) con conector de 4 pines y conexión roscada segura, diseñado específicamente para sistemas de cámara en montacargas y vehículos industriales. Permite la transmisión de video HD incluso en condiciones de poca luz, garantizando visibilidad óptima en entornos de trabajo exigentes. Su conector roscado de 4 pines asegura una conexión estable y resistente a vibraciones, ideal para aplicaciones móviles. La instalación es rápida y sencilla, sin requerir herramientas especializadas, lo que reduce el tiempo de inactividad del equipo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Transmisión de video HD en condiciones de poca luzConector de 4 pines con conexión roscada segura y resistente a vibracionesCompatible con equipos estándar de montacargas y vehículos industrialesInstalación rápida y sencilla sin herramientas especialesDiseñado para entornos industriales y comerciales exigentes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>20 metros (65 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cable de 4 pines</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conexión</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Conector de 4 pines (roscada)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; text-align: center;*><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Montacargas</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; text-align: center;*><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Equipos industriales</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; text-align: center;*><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Vehículos comerciales</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Kit K7000BSistemas Gemineye™Sistemas de cámara para vehículos industriales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Opciones de expansión</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;*><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ECTC10-4</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>10 m (32 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ECTC20-4</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>20 m (65 pies)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video HD en condiciones de poca luz
Característica 2	Conector roscado de 4 pines para conexión segura
Característica 3	Compatible con equipos estándar de montacargas
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especiales
Característica 5	Diseñado para entornos industriales exigentes
Característica 6	Opciones de expansión disponibles en 5 m y 10 m