



Cable de Extensión Activo USB 2.0 / 10 m (32.8 ft) / Macho-Hembra / Amplificador de Señal / 480 Mbps / Blindaje Triple

SKU: 10321 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$240.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de extensión activo USB 2.0 diseñado para aplicaciones profesionales que requieren conectividad confiable a distancias extendidas. Integra chipset amplificador FE1.1S de baja potencia que compensa la atenuación inherente a longitudes de cable superiores a los estándares pasivos. La construcción con núcleo de cobre estañado 28/24AWG minimiza la impedancia característica, mientras el blindaje triple (lámina de aluminio, malla de trenza de cobre y conductor de tierra) proporciona inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. La arquitectura de cuatro núcleos independientes aísla las líneas de datos y alimentación para prevenir diafonía. Carcasa termoplástica ABS con recubrimiento PVC retardante a la llama, optimizada para entornos de trabajo con requerimientos de seguridad eléctrica. Velocidad de transferencia conforme a especificación USB 2.0 High-Speed.

• Estándar: USB 2.0 High-Speed

• Conectores: USB-A macho a USB-A hembra

• Velocidad máxima: 480 Mbps

• Chipset amplificador: FE1.1S integrado

• Conductor: Cobre estañado 28/24AWG

• Blindaje: Triple (lámina/trenza/tierra)

• Estructura interna: Cuatro núcleos independientes

• Materiales: ABS + PVC ignífugo

• Compatibilidad: Impresoras, consolas, webcams, periféricos USB 2.0

Desempeño Eléctrico

Velocidad de transferencia: 480 Mbps

Chipset amplificador: FE1.1S de baja potencia

Impedancia optimizada por núcleo 28/24AWG

Protección EMI/RFI: Blindaje triple activo

Aislación de señal: Cuatro núcleos independientes

Construcción Física

Longitud: 10 m (32.8 ft)

Conductor: Cobre estañado grueso

Calibre: 28AWG (datos) / 24AWG (alimentación)

Cubierta exterior: PVC ignífugo

Carcasa conectores: ABS de alta calidad

Contenido del Paquete

1x Cable de extensión activo USB 2.0 macho-hembra

Longitud: 10 metros

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador de señal FE1.1S integrado para transmisión estable a larga distancia
Característica 2	Núcleo de cobre estañado 28/24AWG para mínima impedancia de transferencia
Característica 3	Blindaje triple lámina/trenza/tierra con protección EMI/RFI superior
Característica 4	Estructura de cuatro núcleos aislados que elimina interferencia cruzada
Característica 5	Carcasa ABS y PVC ignífugo para durabilidad y flexibilidad operativa
Característica 6	Velocidad de transferencia hasta 480 Mbps para periféricos USB 2.0