



Cable de Extensión Activo USB 2.0 / 5 m (16.4 ft) / Amplificador FE1.1S / Velocidad 480 Mbps / Macho-Hembra / Triple Blindaje

SKU: 10319    Marca: UGREEN    Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$177.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de extensión activo USB 2.0 diseñado para aplicaciones profesionales que requieren transmisión de datos estable a distancias extendidas. Integra amplificador de señal FE1.1S con protección activa contra interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI), permitiendo mantener la integridad de la señal a lo largo de sus 5 metros de longitud. La construcción con núcleo de cobre estañado 28/24AWG minimiza la impedancia de transferencia, mientras que el triple blindaje (lámina de aluminio, malla de trenza de cobre y conductor de tierra) garantiza inmunidad superior en entornos con alta densidad de equipos electrónicos. Estructura interna de cuatro núcleos independientes que evita la diafonía entre líneas de datos y alimentación. Velocidad de transferencia conforme a especificación USB 2.0 de hasta 480 Mbps. Carcasa exterior en material compuesto ABS+PVC con propiedades ignífugas para instalaciones en centros de datos, estaciones de trabajo y entornos industriales.

• Extensión activa USB 2.0 tipo A macho a hembra

• Amplificador de señal integrado chip FE1.1S con protección EMI/RFI

• Velocidad de transferencia: hasta 480 Mbps

• Blindaje triple: lámina de aluminio + trenza de cobre + tierra

• Estructura de 4 núcleos independientes sin interferencia cruzada

• Carcasa: material compuesto ABS+PVC ignífugo

• Estándar: USB 2.0

• Velocidad máxima: 480 Mbps

• Amplificador: chip FE1.1S integrado

• Protección: anti-interferencia EMI/RFI

• Estructura de señal: 4 núcleos independientes

Físicas y Eléctricas

• Conductor: cobre estañado 28/24AWG

• Blindaje: triple (lámina/trenza/tierra)

• Carcasa: ABS+PVC ignífugo

• Conectores: USB tipo A macho - hembra

• Longitud: 5 m (16.4 ft)

• Contenido del Paquete

• Longitud: 5 metros

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Amplificador FE1.1S integrado con protección EMI/RFI              |
| Característica 2 | Núcleo de cobre estañado 28/24AWG para transferencia estable      |
| Característica 3 | Triple blindaje lámina/trenza/tierra contra interferencias        |
| Característica 4 | Estructura 4 núcleos sin interferencia cruzada entre señales      |
| Característica 5 | Carcasa ignífuga ABS+PVC para entornos profesionales exigentes    |
| Característica 6 | Velocidad USB 2.0 hasta 480 Mbps para periféricos de alta demanda |