



Cable de Extensión de Seguridad SmartZone™, Con Conexión JTS a RJ45 Macho, Para PDUs G5 Panduit, de 2.7 Metros

SKU: ACF20 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,594.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Uso interior compatible con SmartZone™ G5 IPDU<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con normativa RoHS ambiental<li style='margin-bottom: 5px;*>Color negro elegante y profesional<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura máxima de funcionamiento: 60°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño optimizado para entornos interiores</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP55<li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión eléctrica: ACF20 - JST a RJ45 macho<li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de operación: 5V ±0.5V DC<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de operación: Menos de 850 mA a 5V DC<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0°C a 65°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad operativa: 10% a 90% RH, no condensante<li style='margin-bottom: 5px;*>Altitud de operación: 0 - 3,000 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de lectura de tarjeta: 0 - 2cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>SmartZone™ G5 IPDU<li style='margin-bottom: 5px;*>Cabinets Panduit<li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjetas 125 kHz y 13.56 MHz</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 241mm (9.5')<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 37mm (1.5')<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: JST a RJ45 macho<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 2.7 metros</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funcionalidades</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Lector dual frecuencia (125 kHz y 13.56 MHz)<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 200 usuarios autorizados<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de humedad integrado<li style='margin-bottom: 5px;*>LED de estado y alarma<li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador Beacon LED</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lector dual frecuencia 125 kHz y 13.56 MHz integrado
Característica 2	Sensor de humedad con LED de estado para monitoreo ambiental
Característica 3	Conexión JST a RJ45 macho para PDUs G5 Panduit
Característica 4	Operación en temperaturas de 0°C a 65°C y humedad 10%-90% RH
Característica 5	Grado de protección IP55 para entornos interiores exigentes
Característica 6	Longitud 2.7 m (8.9 ft) para instalación flexible en gabinetes