



Cable de Extensión Ethernet Cat6 / F/UTP / Macho a Hembra / 5 Metros (16.40 Pies) / 1000Mbps / 250MHz / Cobre Puro / 568B

SKU: 11283 Marca: UGREEN Categoría: Categoría 6

\$92.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este cable de extensión Ethernet Cat6 F/UTP permite extender conexiones de red existentes con mantenimiento de señal óptima. Su construcción con cobre puro y blindaje de lámina de aluminio Mylar garantiza protección contra interferencias electromagnéticas en entornos de servidor, centros de datos y videovigilancia. La velocidad de transmisión de 1000Mbps y ancho de banda de canal de 250MHz (con capacidad operativa hasta 550MHz) soportan aplicaciones de computación en la nube y transmisión de video HD en línea sin degradación. El conector macho a hembra con configuración 568B asegura compatibilidad universal con infraestructura de red estándar.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Ancho de banda hasta 550 MHz para transferencia de datos de alta velocidadConector RJ45 enchapado en oro de 50 micras para máxima conductividad eléctrica8 hilos de cobre puro trenzados con blindaje de lámina (superior a CCA)Certificación estándar Cat6 TIA/EIA 568-C.2 para interoperabilidad garantizadaClip de seguridad anti-desenganche para conexiones firmes y establesRetrocompatible con redes Cat5, Cat5e, Cat6 y Cat7 existentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold;'>Cat6 F/UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conexión</div><div style='font-weight: bold;'>Macho a Hembra RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold;'>5 Metros (16.40 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Método de Conexión</div><div style='font-weight: bold;'>568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: bold;'>1000 Mbps (1 Gbps)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de Banda Canal</div><div style='font-weight: bold;'>250 MHz (hasta 550 MHz)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material Conductivo</div><div style='font-weight: bold;'>Cobre puro (no CCA)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: bold;'>Lámina Mylar de aluminio + trenzado cobre estañado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Enchapado Conector</div><div style='font-weight: bold;'>Oro 50 micras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Hilos Internos</div><div style='font-weight: bold;'>8 cables trenzados con blindaje de lámina</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold;'>Cat5 / Cat5e / Cat6 / Cat7</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Mecanismo de Seguridad</div><div style='font-weight: bold;'>Clip anti-desenganche RJ45</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Ideal para extensión de puertos de switch en racks de servidor, ampliación de conexiones de cámaras IP en sistemas de videovigilancia, conectividad de estaciones de trabajo en entornos de oficina, enlaces para equipos de cómputo en nube, y transmisión de contenido de video de alta definición en tiempo real donde la integridad de la señal es crítica.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ancho de banda hasta 550 MHz para alta velocidad
Característica 2	Conector enchapado en oro de 50 micras
Característica 3	8 hilos de cobre puro trenzados
Característica 4	Certificado estándar Cat6 TIA/EIA 568-C.2
Característica 5	Clip anti-desenganche en conector RJ45
Característica 6	Compatible con Cat5, Cat5e, Cat6 y Cat7