



Cable de Extensión para Sensor de Timón / 15 m (49.2 ft) / Conexión Blindada / Ambiente Marino

SKU: 10-11829-02 Marca: GARMIN

\$1,361.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de extensión diseñado específicamente para el sensor de timón GRF 10, permitiendo extender la distancia de instalación hasta 15 m (49.2 ft) sin degradación de la señal. Construcción blindada que garantiza una transmisión estable y libre de interferencias electromagnéticas en entornos marinos. Compatible con la gama de sistemas de navegación Garmin que integran el sensor GRF 10. Diseñado para soportar condiciones de humedad, salinidad y vibraciones propias de embarcaciones. Facilita el posicionamiento óptimo del sensor de timón independientemente de la ubicación del display o unidad de control principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Extensión para sensor de timón GRF 10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión segura y estable sin interferencias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad amplia con sistemas de navegación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación sencilla y rápida en embarcaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto para entornos marinos exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación: Sensor de timón GRF 10<li style='padding: 6px 0;'>• Alcance extendido: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Transmisión: Libre de interferencias<li style='padding: 6px 0;'>• Compatibilidad: Múltiples sistemas de navegación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Producto: Cable de extensión<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud del cable: 15 metros<li style='padding: 6px 0;'>• Construcción: Blindada, robusta<li style='padding: 6px 0;'>• Entorno: Marino, condiciones exigentes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 x Cable de extensión para sensor de timón GRF 10 (15 m)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende el alcance del sensor GRF 10 hasta 15 m (49.2 ft)
Característica 2	Conexión estable sin interferencias electromagnéticas
Característica 3	Compatible con múltiples sistemas de navegación Garmin
Característica 4	Instalación simplificada en embarcaciones
Característica 5	Diseño reforzado para condiciones marinas exigentes
Característica 6	Mantenimiento de integridad de señal en largas distancias