



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / OM3 50/125 / Tight Buffer / Dieléctrico Riser OFNR / Interior-Exterior / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD5R012G-T301A    Marca: SIEMON    Categoría: Fibra Óptica

\$182.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;\*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;\*>Cable de Fibra Óptica Tight Buffer Interior/Exterior</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;\*>Este cable de fibra óptica con 12 hilos multimodo OM3 50/125 está diseñado para aplicaciones de alta velocidad en centros de datos, campus universitarios y cableado vertical de edificios. Su construcción tight buffer con revestimiento de 900 μm proporciona protección óptima superior, mientras que su naturaleza dieléctrica no conductiva (OFNR) elimina riesgos de interferencia electromagnética. El cable soporta aplicaciones críticas como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel, garantizando rendimiento confiable en infraestructuras de misión crítica.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;\*>La marcación de longitud cada 2 pies facilita mediciones precisas durante la instalación, reduciendo desperdicio y tiempo de despliegue. Su clasificación riser (OFNR) permite su uso en espacios entre pisos y conductos verticales conforme a normativas de seguridad estructural.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;\*><li>Soporte para Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet</li><li>Buffer ajustado de 900 μm para protección óptima de la fibra</li><li>Marcas de longitud incrementales cada 2 pies para instalación eficiente</li><li>Fibra óptica no conductiva dieléctrica tipo Riser (OFNR)</li><li>Código de colores conforme a TIA-598-C para identificación rápida</li><li>Compatible con aplicaciones XGLO y LightSystem de alto rendimiento</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;\*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Construcción de Fibra</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Tipo de fibra:</strong> Multimodo OM3 50/125</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Buffer tight:</strong> 900 μm</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Revestimiento fibra:</strong> 125 μm</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Número de hilos:</strong> 12</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Clasificación y Ambiente</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Tipo de cable:</strong> No conductivo / Dieléctrico</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Clasificación Riser:</strong> OFNR</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Ambiente:</strong> Interior / Exterior</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Código de colores:</strong> TIA-598-C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Dimensiones e Instalación</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Longitud:</strong> 1 Metro (3.28 Pies)</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Marcas de longitud:</strong> Cada 2 pies</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Aplicaciones típicas:</strong> Centros de datos, campus, cableado vertical</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Cumplimiento Normativo</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>ISO/IEC 11801:2002</strong> OM3</p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>ANSI/TIA/EIA-568-C.3</strong></p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>ANSI/TIA-598-C</strong></p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>ANSI/TIA-492 AAAC</strong></p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Telcordia GR-409</strong></p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Rendimiento de Aplicaciones</h4><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Gigabit Ethernet</strong></p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>10 Gigabit Ethernet</strong></p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Gigabit ATM</strong></p><p style='color: inherit; margin: 5px 0; font-size: 13px;\*><strong>Fiber Channel</strong></p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporta Gigabit y 10 Gigabit Ethernet de alta velocidad   |
| Característica 2 | Buffer ajustado de 900 μm para máxima protección óptica   |
| Característica 3 | Marcas de longitud cada 2 pies para instalación eficiente |
| Característica 4 | Fibra no conductiva dieléctrica para entornos seguros     |
| Característica 5 | Certificación ISO/IEC 11801:2002 OM3 y TIA-568-C.3        |
| Característica 6 | Ideal para centros de datos, campus y cableado vertical   |