



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / OM4 50/125 / Tight Buffer / Dieléctrico Plenum / Interior-Exterior / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD5P012G-T501A Marca: SIEMON Categoría: Fibra Óptica

\$173.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior son la solución ideal para centros de datos, campus universitarios y cableado vertical de edificios. Diseñados para soportar aplicaciones de alta velocidad como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel, ofrecen rendimiento excepcional en entornos profesionales exigentes. La construcción tight buffer de 900µm protege la fibra de 125µm, mientras que la ausencia de componentes metálicos y la clasificación plenum OFNP garantizan seguridad en instalaciones de cualquier escala.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Soporte para aplicaciones 10 Gigabit Ethernet y redes de alta velocidadFibra óptica multimodo OM4 50/125 optimizada para máximo ancho de bandaConstrucción tight buffer de 900µm con revestimiento de fibra de 125µmDiseño dieléctrico no conductivo tipo plenum (OFNP)Marcas de longitud cada 2 pies para mediciones precisas en campo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: bold;'>Multimodo OM4 50/125 µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de Hilos</div><div style='font-weight: bold;'>12 hilos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold;'>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Buffer</div><div style='font-weight: bold;'>Tight Buffer 900µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Revestimiento de Fibra</div><div style='font-weight: bold;'>125µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación</div><div style='font-weight: bold;'>No conductiva / Dieléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Plenum</div><div style='font-weight: bold;'>OFNP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambiente de Instalación</div><div style='font-weight: bold;'>Interior / Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Marcas de Longitud</div><div style='font-weight: bold;'>Cada 2 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Código de Colores</div><div style='font-weight: bold;'>TIA-598-C</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Cumplimiento de Estándares</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;'>ISO/IEC 11801:2002</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;'>OM3 / Amendment 2 OM4</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;'>ANSI/TIA-598-C</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;'>Código de colores para fibra óptica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;'>ANSI/TIA-492 AAAD</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;'>Especificación de fibra multimodo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;'>IEC 60793</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;'>Especificaciones internacionales de fibra óptica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 10 Gigabit Ethernet y Fiber Channel
Característica 2	Revestimiento de fibra de 125µm con tight buffer 900µm
Característica 3	No conductivo tipo plenum OFNP para máxima seguridad
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 5	Cumple estándares ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA-568-C.3
Característica 6	Ideal para centros de datos, campus y cableado vertical