



Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / OSP / Monomodo OS2 / MDPE / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9PE8C012G-E201A Marca: SIEMON Categoría: Fibra Óptica

\$180.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cable de fibra óptica monomodo OS2 de 12 hilos diseñado para instalaciones de planta externa (OSP) en entornos de campus, conexiones edificio a edificio, despliegues aéreos, conductos subterráneos o enterramiento directo. Su construcción con tubos holgados, refuerzo central y gel de protección garantiza resistencia a tensiones mecánicas y condiciones ambientales adversas. Compatible con aplicaciones de alta velocidad incluyendo 10 Gigabit Ethernet. Incluye hilo de rasgado integrado para facilitar la preparación del cable y marcas de longitud incrementales que agilizan la medición durante la instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatible con redes 10 Gigabit EthernetHilo de rasgado para pelado sencillo del forroTubos holgados con refuerzo central y gel protectorioResistente para ambientes exteriores exigentesCodificación por colores en sub-unidades de fibraMarcas de longitud incrementales para medición precisa<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit;'>Monomodo OS2</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cantidad de Hilos</div><div style='color: inherit;'>12 hilos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicación</div><div style='color: inherit;'>Planta Externa (OSP)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Armado</div><div style='color: inherit;'>No armado</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material del Forro</div><div style='color: inherit;'>MDPE (Polietileno de Media Densidad)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Longitud</div><div style='color: inherit;'>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Estructura Interna</div><div style='color: inherit;'>Tubos holgados con refuerzo central</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Identificación</div><div style='color: inherit;'>Codificación por colores en sub-unidades</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Facilidad de Instalación</div><div style='color: inherit;'>Hilo de rasgado y marcas de longitud incrementales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Rendimiento de Red</div><div style='color: inherit;'>10 Gigabit Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cumplimiento Normativo</div><div style='color: inherit;'>ISO/IEC, ANSI/TIA, Telcordia</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Instalaciones de campus universitarios y corporativos, enlaces edificio a edificio, despliegues aéreos en postes, conductos subterráneos, enterramiento directo, y cualquier infraestructura de red que requiera alta velocidad y confiabilidad en condiciones externas.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con redes 10 Gigabit Ethernet
Característica 2	Hilo de rasgado para pelado sencillo
Característica 3	Tubos holgados con refuerzo central y gel
Característica 4	Resistente para ambientes exteriores exigentes
Característica 5	Codificación por colores en sub-unidades
Característica 6	Marcas de longitud incrementales para medición