



Cable de Fibra Óptica 12 Hilos, OSP (Planta Externa), Armada, MDPE (Polietileno de Media Densidad), Multimodo OM3 50/125 Optimizada, Precio Por Metro

SKU: FOWNX12    Marca: PANDUIT    Categoría: Cable

\$146.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El cable de planta externa sin gel Opti-Core® ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en diseños de cables totalmente dieléctricos y armados para satisfacer sus requisitos de instalación específicos. El cable armado de planta externa sin gel Opti-Core® tiene una armadura de acero corrugado para proporcionar una resistencia superior al aplastamiento para aplicaciones de enterrado directo. Opti-Core® Gel Free Exterior Plant Cable cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o supera los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en tipos de fibra monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, OM3 y OM4 optimizados para láser), y en fibra cuenta hasta 144 fibras como “diseño de tubo holgado”. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core® cumple con RoHS. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Loose Tube:</strong> 250µm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Revestimiento de Fibra Óptica:</strong> 125µm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Marcas de longitud de incremento:</strong> cada 2 pies</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Código de colores:</strong> TIA-598-C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Fibra Óptica Armada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Diámetro nominal:</strong> 0.50 in (12.7 mm)</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA 455 series</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>FOTPS</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>ICEA 640</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-20</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60794-3-11</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)</li> </ul> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Bloqueo de agua en seco avanzado sin gel           |
| Característica 2 | Armadura de acero corrugado antiaplastamiento      |
| Característica 3 | Resistencia UV para exposición exterior prolongada |
| Característica 4 | Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 y Telcordia GR-20  |
| Característica 5 | Diseño multimodo OM3 50/125 optimizado             |
| Característica 6 | Conformidad RoHS e IEC 60794-3-11                  |