



Cable de Fibra Óptica 12 Hilos, OSP (Planta Externa), Armada, MDPE (Polietileno de Media Densidad), Multimodo OM4 50/125 Optimizada, Precio Por Metro

SKU: FOWNZ12 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$201.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>El cable de planta externa sin gel Opti-Core®; ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core®; está disponible en diseños de cables totalmente dieléctricos y armados para satisfacer sus requisitos de instalación específicos. El cable armado de planta externa sin gel Opti-Core®; tiene una armadura de acero corrugado para proporcionar una resistencia superior al aplastamiento para aplicaciones de enterrado directo. Opti-Core®; Gel Free Exterior Plant Cable cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o supera los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core®; está disponible en tipos de fibra monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, OM3 y OM4 optimizados para láser), y en fibra cuenta hasta 144 fibras como "tubo holgado". Todo el cable de fibra óptica Opti-Core®; cumple con RoHS.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Loose Tube: 250µm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Fibra Óptica Armada<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Diámetro nominal: .50 in (12.7 mm)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento de Estándares</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>TIA 455 series<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>FOTPS<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>ICEA 640<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>IEC 60794-3-11<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco avanzado sin gel
Característica 2	Resistencia superior a rayos UV y aplastamiento
Característica 3	Armadura de acero corrugado para enterrado directo
Característica 4	Diseños dieléctrico y armado versátiles
Característica 5	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 y Telcordia GR-20
Característica 6	Disponible en monomodo OS1/OS2 y multimodo OM4