



Cable de Fibra Óptica 12 Hilos, OSP (Planta Externa), No Armada (Dieléctrica), MDPE (Polietileno de Media Densidad), Multimodo OM3 50/125 Optimizada, Precio Por Metro

SKU: FOTNX12 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$132.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'-><p>El cable de planta externa sin gel Opti-Core®; ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core®; está disponible en diseños de cables totalmente dieléctricos y armados para satisfacer sus requisitos de instalación específicos. El cable totalmente dieléctrico de planta exterior sin gel Opti-Core®; para aplicaciones aéreas y de conductos, presenta una construcción no metálica que elimina la necesidad de conexión a tierra o uniones. Opti-Core®; Gel Free Exterior Plant Cable cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o supera los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core®; está disponible en tipos de fibra monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, OM3 y OM4 optimizados para láser), y en fibra cuenta hasta 144 fibras como 'diseño de tubo holgado'. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core®; cumple con RoHS.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Loose Tube: 250µm<li style='margin-bottom: 5px;'->Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 5px;'->Marcas de longitud: Cada 2 pies<li style='margin-bottom: 5px;'->Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;'->Tipo de fibra: No Armada (Dieléctrica)<li style='margin-bottom: 5px;'->Diámetro metro nominal: 0.40 in (10.16 mm)</div><!-- Sección de cumplimiento de estándares --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Cumplimiento de Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->FOTPS<li style='margin-bottom: 5px;'->ICEA 640<li style='margin-bottom: 5px;'->Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 5px;'->IEC 60794-3-11<li style='margin-bottom: 5px;'->RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)</div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV para exteriores
Característica 3	Diseño totalmente dieléctrico
Característica 4	Cumplimiento RUS y Telcordia
Característica 5	Fibra optimizada para láser
Característica 6	Construcción no metálica