



Cable de Fibra Óptica 12 Hilos, OSP (Planta Externa), No Armada (Dieléctrica), MDPE (Polietileno de Media Densidad), Multimodo OM4 50/125 Optimizada, Precio Por Metro

SKU: FOTNZ12 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$133.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El cable de planta externa sin gel Opti-Core® ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en diseños de cables totalmente dieléctricos y armados para satisfacer sus requisitos de instalación específicos. El cable totalmente dieléctrico de planta exterior sin gel Opti-Core®, para aplicaciones aéreas y de conductos, presenta una construcción no metálica que elimina la necesidad de conexión a tierra o uniones. Opti-Core® Gel Free Exterior Plant Cable cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o supera los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en tipos de fibra monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, OM3 y OM4 optimizados para láser), y en fibra cuenta hasta 144 fibras como “diseño de tubo holgado”. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core® cumple con RoHS.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Loose Tube: 250µm<li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de longitud: Incremento cada 2 pies<li style='margin-bottom: 5px;'>Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: No Armada (Dieléctrica)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 0.40 in (10.16 mm)</div><!-- Sección de cumplimiento --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento de Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>TIA 455 series<li style='margin-bottom: 5px;'>FOTPS<li style='margin-bottom: 5px;'>ICEA 640<li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60794-3-11<li style='margin-bottom: 5px;'>RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV para exteriores
Característica 3	Construcción no metálica sin conexión a tierra
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900
Característica 5	Cumplimiento Telcordia GR-20
Característica 6	Fibras OM4 optimizadas para láser