

Cable de Fibra Óptica / 24 Hilos / Multimodo OM5 50/125 / Tight Buffer 900 µm / Interior / OFNP Plenum / No Conductivo

SKU: FODPW24Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

Garantía: 3 años

$623.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica interior de 24 hilos multimodo OM5 50/125, diseñado para instalaciones de alta exigencia en centros de datos, redes locales y entornos empresariales. Utiliza construcción tight buffer de 900 µm que proporciona protección óptima individual a cada fibra, facilitando la terminación y manejo en campo. Su chaqueta dieléctrica no conductiva y clasificación OFNP (Plenum) permiten su despliegue en plenums y espacios de aire para retorno, cumpliendo con los requisitos de propagación de llama más estrictos. El código de colores conforme a TIA-598-C y el marcado de longitud cada 2 pies agilizan la identificación y medición durante la instalación. Cumple con estándares UL-1666, NFPA 262, RoHS, ANSI/ICEA S-83-596, CSA 22.2 y Telcordia GR-409.

Desempeño Óptico y Mecánico
Tipo de fibra: Multimodo OM5 50/125
Cantidad de hilos: 24
Tight buffer: 900 µm
Revestimiento de fibra óptica: 900 µm
Marcas de longitud: Incremento cada 2 pies
Código de colores: TIA-598-C

Físicas y Eléctricas
Aplicación: Interior
Tipo de chaqueta: OFNP (Plenum)
Construcción: No conductiva (dieléctrica)
Cumplimiento de llama: UL-1666, NFPA 262
Cumplimiento ambiental: RoHS
Normas: ANSI/ICEA S-83-596, CSA 22.2, Telcordia GR-409

Contenido del Paquete
Cable de fibra óptica por metro según pedido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Buffer ajustado de 900 µm para protección óptima de los hilos**
Característica 2	**Código de colores TIA-598-C para identificación precisa de fibras**
Característica 3	**Marcado de longitud cada 2 pies para medición exacta en instalación**
Característica 4	**Construcción dieléctrica no conductiva para entornos sensibles eléctricamente**
Característica 5	**Certificación OFNP Plenum para uso en plenums y ductos de aire**
Característica 6	**Cumplimiento UL-1666, NFPA 262 y RoHS para instalaciones de alta exigencia**