



Cable de Fibra Óptica 24 Hilos, OSP (Planta Externa), No Armada (Dieléctrica), MDPE (Polietileno de Media Densidad), Multimodo OM4 50/125 Optimizada, Precio Por Metro

SKU: FOTNZ24 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$380.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> El cable de planta externa sin gel Opti-Core® ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en diseños de cables totalmente dieléctricos y armados para satisfacer sus requisitos de instalación específicos. El cable totalmente dieléctrico de planta exterior sin gel Opti-Core®, para aplicaciones aéreas y de conductos, presenta una construcción no metálica que elimina la necesidad de conexión a tierra o uniones. Opti-Core® Gel Free Exterior Plant Cable cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o supera los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en tipos de fibra monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, OM3 y OM4 optimizados para láser), y en fibra cuenta hasta 144 fibras como “diseño de tubo holgado”. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core® cumple con RoHS. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Loose Tube: 250µm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Marcas de longitud: Incremento cada 2 pies <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Fibra Óptica: No Armada (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Diámetro nominal: .40 in (10.16 mm) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>TIA 455 series <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>FOTPS <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>ICEA 640 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Telcordia GR-20 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>IEC 60794-3-11 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV para exteriores
Característica 3	Construcción no metálica sin conexión a tierra
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900
Característica 5	Diseño multimodo OM4 50/125 optimizado
Característica 6	Disponible hasta 144 fibras en tubo holgado