



Cable de Fibra Óptica / 4 Hilos / Monomodo OS2 / Tight Buffer 900µm / Plenum OFNP / Interior-Exterior / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD8P004C-E201A Marca: SIEMON Categoría: Fibra Óptica

\$133.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior son la solución ideal para centros de datos, campus universitarios y cableado vertical de edificios. Diseñados para soportar aplicaciones de alta velocidad como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel, ofrecen rendimiento excepcional en entornos exigentes. Su construcción dieléctrica no conductiva elimina riesgos eléctricos, mientras que el buffer apretado de 900µm proporciona protección avanzada a la fibra óptica de 125µm. Las marcas de longitud cada 2 pies facilitan instalaciones precisas y eficientes en cualquier escenario profesional.

Características Principales

- Buffer apretado de 900µm para protección avanzada
- Cumple estándares ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA
- Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa
- Diseño interior/exterior para instalaciones versátiles
- Especificaciones Técnicas

Tipo: Plenum OFNP

Propiedad eléctrica: No conductiva (dieléctrica)

Ambiente: Interior/Exterior

Longitud: 1 Metro (3.28 Pies)

Identificación:

- Marcas de longitud: Cada 2 pies
- Código de colores: TIA-598-C
- Cumplimiento Normativo

ANSI/TIA-598-C

Telcordia GR-409-CORE

ITU-T G.652 C/D

OFNR: COMM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta Gigabit y 10 Gigabit Ethernet de alta velocidad
Característica 2	Buffer apretado de 900µm para máxima protección de fibra
Característica 3	Diseño dieléctrico no conductivo para mayor seguridad
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa
Característica 5	Cumple estándares ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA internacionales
Característica 6	Versátil para centros de datos, campus y cableado vertical