

Cable de Fibra Óptica / 48 Hilos / Monomodo OS2 9/125 / Interior Tight Buffer 900µm / OFNR Riser / No Conductiva / Precio Por Metro (3.28 ft)

SKU: FSDR948Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

Garantía: 3 años

$535.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica monomodo OS2 9/125 diseñado para instalaciones interiores que demandan alta densidad de fibras con máxima seguridad eléctrica. Su construcción dieléctrica elimina riesgos de conductividad, mientras que la clasificación OFNR (Riser) permite su uso en trayectorias verticales entre pisos de edificios. Cada uno de los 48 hilos cuenta con revestimiento tight buffer de 900µm que protege la fibra óptica de 125µm durante el manejo y terminación. Las marcas de longitud cada 2 pies (0.61 m) agilizan las mediciones en campo, y el código de colores conforme a TIA-598-C facilita la identificación de cada fibra individual.

Características Principales

Construcción no conductiva (dieléctrica) para seguridad eléctrica total

Clasificación OFNR (Riser) para instalaciones verticales entre pisos

48 hilos con tight buffer 900µm sobre fibra óptica de 125µm

Marcas de longitud cada 2 pies para mediciones precisas en campo

Código de colores conforme a estándar TIA-598-C

Cumplimiento con UL-1666, NFPA 262, RoHS, ANSI/ICEA S-83-596, CSA 22.2 y Telcordia GR-409

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra

Monomodo OS2 9/125

Cantidad de Hilos

48 fibras

Revestimiento Tight Buffer

900µm

Diámetro Fibra Óptica

125µm

Conductividad

No conductiva (dieléctrica)

Clasificación

OFNR (Riser)

Marcas de Longitud

Cada 2 pies (0.61 m)

Código de Colores

TIA-598-C

Estándares de Cumplimiento

UL-1666, NFPA 262, RoHS, ANSI/ICEA S-83-596, CSA 22.2, Telcordia GR-409

Presentación

Precio por metro (3.28 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Seguridad eléctrica total por construcción dieléctrica**
Característica 2	**Clasificación OFNR para trayectorias verticales entre pisos**
Característica 3	**Tight buffer 900?m protege fibras individuales en instalación**
Característica 4	**Marcas de longitud cada 2 pies facilitan mediciones precisas**
Característica 5	**Cumple múltiples estándares UL, NFPA, ANSI/ICEA y Telcordia**
Característica 6	**Código de colores TIA-598-C simplifica identificación de hilos**