



Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Interior-Exterior / Tight Buffer / Dieléctrico Riser / OM3 50/125 / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD5R006D-T301A Marca: SIEMON Categoría: Fibra Óptica

\$84.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior son ideales para centros de datos, campus y cableado vertical de edificios. Soportan aplicaciones de alta velocidad tales como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel. El diseño con buffer ajustado de 900µm proporciona protección óptima a la fibra, mientras que las marcas de longitud cada 2 pies facilitan una instalación precisa y eficiente. La construcción dieléctrica no conductiva tipo Riser (OFNR) elimina la necesidad de puesta a tierra y es segura para instalaciones en espacios verticales.

Características Principales

- Soporta Ethernet y Fiber Channel a alta velocidad
- Marcas de longitud cada 2 pies para instalación precisa
- Fibra óptica no conductiva tipo Riser (OFNR)
- Cumple estándares ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA
- Diseño multimodo OM3 50/125 para redes de alta densidad
- 6 fibras ópticas
- No conductiva (Dieléctrica)
- Tipo Riser
- OFNR (Optical Fiber Nonconductive Riser)
- Marcas de Longitud
- Incremento cada 2 pies
- Código de Colores
- TIA-598-C
- Cumplimiento de Estándares
- ISO/IEC 11801:2002 OM3
- ANSI/TIA-EIA-568-C.3
- ANSI/TIA-598-C
- ANSI/TIA-492 AAAC
- Telcordia GR-409-C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta Ethernet y Fiber Channel a alta velocidad
Característica 2	Buffer ajustado de 900µm para protección óptica
Característica 3	Marcas de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 4	Fibra óptica no conductiva tipo Riser (OFNR)
Característica 5	Cumple estándares ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA
Característica 6	Diseño multimodo OM3 para redes de alta densidad