

Cable de Fibra Óptica / 6 Hilos / Multimodo OM5 50/125 / Tight Buffer 900µm / OFNP Plenum / 2 pies (0.6 m) Marcado

SKU: FODPW06Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable

Garantía: 3 años

$191.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica interior diseñado para instalaciones profesionales que demandan rendimiento óptimo y cumplimiento estricto de normativas de seguridad. Su construcción multimodo OM5 50/125 con seis hilos independientes permite la transmisión de datos de alta velocidad en entornos de centro de datos, edificios corporativos y redes de área local. El tight buffer de 900µm proporciona protección mecánica superior a cada fibra individual, facilitando la terminación directa sin necesidad de accesorios adicionales. La ausencia de elementos conductores elimina riesgos de interferencia electromagnética y permite su instalación segura junto a equipos eléctricos sensibles.

Características Principales

Buffer ajustado de 900µm para protección óptima de cada hilo

Código de colores TIA-598-C para identificación precisa de fibras

Marcado de longitud cada 2 pies (0.6 m) para corte exacto en campo

Fibra óptica no conductiva (dieléctrica) tipo plenum OFNP

Cumplimiento de estándares UL-1666, NFPA 262 y RoHS

Construcción interior para instalaciones de alta exigencia

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra

Multimodo OM5 50/125

Cantidad de Hilos

6 fibras ópticas

Tight Buffer

900µm

Revestimiento de Fibra Óptica

900µm

Marcado de Longitud

Incrementos cada 2 pies (0.6 m)

Código de Colores

TIA-598-C

Tipo de Construcción

No conductiva (dieléctrica)

Clasificación Plenum

OFNP

Aplicación

Interior

Cumplimiento Normativo

UL-1666

NFPA 262

RoHS

ANSI/ICEA S-83-596

CSA 22.2

Telcordia GR-409

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Buffer ajustado de 900?m para máxima protección óptica**
Característica 2	**Código de colores TIA-598-C para identificación rápida de fibras**
Característica 3	**Marcado de longitud cada 2 pies para medición precisa en campo**
Característica 4	**Construcción dieléctrica no conductiva para entornos sensibles**
Característica 5	**Certificación OFNP plenum para ductos de aire y espacios libres**
Característica 6	**Cumplimiento multiestándar para instalaciones de alta exigencia**