



Cable de Fibra Óptica 6 Hilos, OSP (Planta Externa), Armada, Gel, HDPE (Polietileno de Alta Densidad), Multimodo OM3 50/125 Optimizada, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9PF5C006D-T301A Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$145.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La Fibra Óptica de Siemon de Planta Externa (OSP) son ideales para instalaciones de campus, de edificio a edificio, conducto o conductos subterráneos o enterrados directamente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Estos cables están diseñados para tolerar el ambiente externo y tensiones. <li style='margin-bottom: 5px;*>Los cables de Fibra Óptica de Siemon se ofrecen en líneas XGLO y LightSystem, para instalaciones de alta velocidad con aplicaciones tales como 10 Gigabit Ethernet. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características del cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con forro HDPE de sección transversal redonda, color negro, disponible en construcción armada (Cinta Corrugada de Acero) y no armada <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con un hilo de rasgado dentro del forro para pelar fácilmente el cable <li style='margin-bottom: 5px;*>Contienen una central de refuerzo colocado en medio de las sub-unidades de fibra <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubos apretados de fibra con codificación de colores <li style='margin-bottom: 5px;*>Marcas de longitud en forma incremental cada 2 pies (61 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponibles de 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, 94 y 144 hilos de fibra óptica </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento de normas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO/IEC 11801:Ed 2.0 Amendment:1:2008 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-598-D <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA--492 CAAB <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-20-CORE <li style='margin-bottom: 5px;*>ITU-T G.652 C/D </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Parámetros mínimos de desempeño</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones Ethernet Soportadas</h3> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño para aplicaciones 10 Gigabit Ethernet de alta velocidad
Característica 2	Forro HDPE negro resistente a condiciones ambientales extremas
Característica 3	Construcción armada con cinta corrugada de acero para mayor protección
Característica 4	Hilo de rasgado integrado para pelado rápido y sencillo
Característica 5	Central de refuerzo para estabilidad estructural en instalaciones tensadas
Característica 6	Marcas de longitud cada 2 pies para mediciones precisas en campo