



Cable de Fibra Óptica 6 Hilos, OSP (Planta Externa), Armada, MDPE (Polietileno de Media Densidad), Multimodo OM3 50/125 Optimizada, Precio Por Metro

SKU: FOWNX06 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$88.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*><p>El cable de planta externa sin gel Opti-Core®; ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core®; está disponible en diseños de cables totalmente dieléctricos y armados para satisfacer sus requisitos de instalación específicos.</p><p>El cable armado de planta externa sin gel Opti-Core®; tiene una armadura de acero corrugado para proporcionar una resistencia superior al aplastamiento para aplicaciones de enterrado directo. Opti-Core®; Gel Free Exterior Plant Cable cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica.</p><p>También cumple o supera los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core®; está disponible en tipos de fibra monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, OM3 y OM4 optimizados para láser), y en fibra cuenta hasta 144 fibras como 'diseño de tubo holgado'. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core®; cumple con RoHS.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Loose Tube: 250µm<li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 5px;*>Marcas de longitud de incremento: cada 2 pies<li style='margin-bottom: 5px;*>Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Armada<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro metro nominal: 0.50 in (12.7 mm)</div><!-- Sección de cumplimiento de estándares --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumplimiento de Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>TIA 455 series<li style='margin-bottom: 5px;*>FOTPS<li style='margin-bottom: 5px;*>ICEA 640<li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60794-3-11<li style='margin-bottom: 5px;*>RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel para mantenimiento simplificado
Característica 2	Armadura de acero corrugado contra aplastamiento en enterrado directo
Característica 3	Resistencia UV mejorada para exposición prolongada en exteriores
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 para entrada de servicio de fibra óptica
Característica 5	Diseño de tubo holgado escalable hasta 144 fibras
Característica 6	Conformidad Telcordia GR-20 para rendimiento de telecomunicaciones