



Cable de Fibra Óptica 6 Hilos, OSP (Planta Externa), Armada, MDPE (Polietileno de Media Densidad), Multimodo OM4 50/125 Optimizada, Precio Por Metro

SKU: FOWNZ06

Marca: PANDUIT

Categoría: Cable

\$78.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción del producto</h3><p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>El cable de planta externa sin gel Opti-Core® ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en diseños de cables totalmente dieléctricos y armados para satisfacer sus requisitos de instalación específicos.</p><p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>El cable armado de planta externa sin gel Opti-Core® tiene una armadura de acero corrugado para proporcionar una resistencia superior al aplastamiento para aplicaciones de enterrado directo. Opti-Core® Gel Free Exterior Plant Cable cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica.</p><p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>También cumple o supera los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® está disponible en tipos de fibra monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, OM3 y OM4 optimizados para láser), y en fibra cuenta hasta 144 fibras como 'diseño de tubo holgado'. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core® cumple con RoHS.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Loose Tube: 250µm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Marcas de longitud de incremento: Cada 2 pies<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Fibra Óptica: Armada<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Diámetro nominal: 0.50 in (12.7 mm)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento de Estándares</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>TIA 455 series<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>FOTPS<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>ICEA 640<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>IEC 60794-3-11<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Armadura de acero corrugado para enterrado directo
Característica 3	Resistencia superior a rayos UV y aplastamiento
Característica 4	Fibra multimodo OM4 50/125 optimizada para alta densidad
Característica 5	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 para servicio
Característica 6	Conformidad Telcordia GR-20 e ICEA 640