



Cable de Fibra Óptica 6 Hilos, OSP (Planta Externa), No Armada (Dieléctrica), MDPE (Polietileno de Media Densidad), Multimodo OM3 50/125 Optimizada, Precio Por Metro

SKU: FOTNX06 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$58.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripciôn técnicôn</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El cable de planta externa sin gel Opti-Core® ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® estâ disponible en diseños de cables totalmente dieléctricos y armados para satisfacer sus requisitos de instalaciôn específicos. El cable totalmente dieléctrico de planta exterior sin gel Opti-Core® para aplicaciones aéreas y de conductos, presenta una construcciôn no metâlica que elimina la necesidad de conexiôn a tierra o uniones. Opti-Core® Gel Free Exterior Plant Cable cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra ôptica. También cumple o supera los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core® estâ disponible en tipos de fibra monomodo (cumple con los estândares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, OM3 y OM4 optimizados para lâser), y en fibra cuenta hasta 144 fibras como 'diseño de tubo holgado'. Todo el cable de fibra ôptica Opti-Core® cumple con RoHS.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Loose Tube: 250μm<li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125μm<li style='margin-bottom: 5px;*>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies.<li style='margin-bottom: 5px;*>Côdigo de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica No Armada (Dieléctrica)<li style='margin-bottom: 5px;*>Diametro nominal: .40 in (10.16 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento de Estândares</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>TIA 455 series<li style='margin-bottom: 5px;*>FOTPS<li style='margin-bottom: 5px;*>ICEA 640<li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60794-3-11<li style='margin-bottom: 5px;*>RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV para exteriores
Característica 3	Construcción no metálica sin tierra
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900
Característica 5	Compatible Telcordia GR-20 e ICEA 640
Característica 6	Diseño de tubo holgado escalable

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 05:36