



Cable de Fibra Óptica 6 Hilos, OSP (Planta Externa), No Armada (Dieléctrica), MDPE (Polietileno de Media Densidad), Multimodo OM4 50/125 Optimizada, Precio Por Metro

SKU: FOTNZ06 Marca: PANDUIT Categoría: Cable

\$124.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'\>El cable de planta externa sin gel Opti-Core®; ofrece tecnología de bloqueo de agua en seco, resistencia a los rayos UV y alta densidad para proporcionar cumplimiento de normas y flexibilidad para uso en exteriores. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core®; está disponible en diseños de cables totalmente dieléctricos y armados para satisfacer sus requisitos de instalación específicos. El cable totalmente dieléctrico de planta exterior sin gel Opti-Core®, para aplicaciones aéreas y de conductos, presenta una construcción no metálica que elimina la necesidad de conexión a tierra o uniones. Opti-Core®; Gel Free Exterior Plant Cable cumple con los requisitos RUS 7 CFR 1755.900 para cables de entrada de servicio de fibra óptica. También cumple o supera los requisitos de rendimiento de Telcordia GR-20, Issue 2 e ICEA 640 para soportar las duras demandas ambientales al aire libre. El cable de planta exterior sin gel Opti-Core®; está disponible en tipos de fibra monomodo (cumple con los estándares OS1 y OS2 propuestos) y multimodo (OM1, OM2, OM3 y OM4 optimizados para láser), y en fibra cuenta hasta 144 fibras como el tubo holgado. Todo el cable de fibra óptica Opti-Core®; cumple con RoHS.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Loose Tube: 250µm<li style='margin-bottom: 5px;'\>Revestimiento de Fibra óptica: 125µm<li style='margin-bottom: 5px;'\>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies.<li style='margin-bottom: 5px;'\>Código de colores: TIA-598-C<li style='margin-bottom: 5px;'\>Fibra óptica No Armada (Dieléctrica)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Diámetro nominal: .40 in (10.16 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Cumplimiento de Estándares</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>TIA 455 series<li style='margin-bottom: 5px;'\>FOTPS<li style='margin-bottom: 5px;'\>ICEA 640<li style='margin-bottom: 5px;'\>Telcordia GR-20<li style='margin-bottom: 5px;'\>IEC 60794-3-11<li style='margin-bottom: 5px;'\>RUS 7 DVR 1755 (Listado PE90)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de agua en seco sin gel
Característica 2	Resistencia UV para exteriores prolongados
Característica 3	Construcción no metálica sin conexión a tierra
Característica 4	Cumplimiento RUS 7 CFR 1755.900 y Telcordia GR-20
Característica 5	Diseño multimodo OM4 50/125 optimizado
Característica 6	Alta densidad hasta 144 fibras en tubo holgado

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 11:32