



Cable de Fibra Óptica de 1 Hilo (G.657.A1), Monomodo OS2 9/125, Interior, Tight Buffer 900um, No Conductiva (Dieléctrica), Riser, Precio Por Metro

SKU: FSIRA01Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$28.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>El cable de fibra optica Opti-Core™ para aplicaciones ópticas LAN pasivas cumplen con los requisitos comunes para cables de 1 y 2 fibras para redes ópticas pasivas. Estos cables de uso interior Monomodo OS2 utilizan un forro exterior termoplástico amarillo (OFNR/FT4) clasificado Riser; elementos de fuerza en aramida y es insensible a curvaturas de acuerdo a la ITU G.657.A1/G.652.D con un buffer ajustado de 900µm. Esta construcción permite que el cable cumpla con las exigencias de instalación y desempeño que se encuentran normalmente en arquitecturas PON.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Fibras: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 2mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de instalación máxima: 111 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de Curvatura: 20 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de operación: -20 a 75°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de instalación: -10 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de almacenamiento: -40º 85°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación máxima (1310nm): 0.5dB/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación máxima (1150nm): 0.5dB/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4 kg / km </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento de Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento de estándares: ANSIT/TIA-568.3-D, ANSI/ICEA S-83-596, Telcordia GR-409, EN 50173, SO/IEC 11801 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Insensible a curvaturas para instalación flexible
Característica 2	Forro termoplástico amarillo clasificado riser OFNR/FT4
Característica 3	Buffer ajustado de 900µm para terminación sencilla
Característica 4	Elementos de fuerza en aramida para resistencia mecánica
Característica 5	Atenuación máxima 0.5 dB/km a 1310 nm
Característica 6	Compatible con arquitecturas PON pasivas

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 04/08/2026 02:16