



Cable de Fibra Óptica de 12 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer, No Conductiva (Dieléctrica), Plenum, Multimodo OM4 50/125 Optimizada, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD5P012G-T501A Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$202.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior de Siemon, son ideales para centro de datos, campus y cableado vertical de edificios. Los cables de fibra óptica de Siemon son ofrecidos en XGLO y LightSystem que soportan aplicaciones de alta velocidad, tales como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tight Buffer: 900µm <li style="margin-bottom: 5px;">Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style="margin-bottom: 5px;">Marcas de longitud de incremento cada 2 pies. <li style="margin-bottom: 5px;">Codigo de colores: TIA-598-C <li style="margin-bottom: 5px;">Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica) <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo Plenum (OFNP) </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Cumplimiento de Estándares</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">ISO/IEC 11801:2002 OM3 <li style="margin-bottom: 5px;">ISO/IEC 11801:2002 Ammendment 2 OM4 <li style="margin-bottom: 5px;">ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style="margin-bottom: 5px;">ANSI/TIA-598-C <li style="margin-bottom: 5px;">ANSI/TIA-492 AAAD <li style="margin-bottom: 5px;">IEC 60793-2-10 Fiber Type A1a.3 <li style="margin-bottom: 5px;">Telcordia GR-409-CORE <li style="margin-bottom: 5px;">OFNR: Communications Type OFNR (UL) and CSA FT4 c(UL) <li style="margin-bottom: 5px;">OFNP: Communications Type OFNP (UL) and CSA FT6 c(UL) </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">12 hilos <li style="margin-bottom: 5px;">Interior/Exterior <li style="margin-bottom: 5px;">Tight Buffer <li style="margin-bottom: 5px;">No Conductiva (Dielectrica) <li style="margin-bottom: 5px;">Plenum <li style="margin-bottom: 5px;">Multimodo OM4 50/125 optimizada <li style="margin-bottom: 5px;">1 Metro </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Imágenes</h3> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 10 Gigabit Ethernet y Fiber Channel
Característica 2	Revestimiento de fibra de 125µm con tight buffer 900µm
Característica 3	No conductivo tipo plenum OFNP para máxima seguridad
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para instalación precisa
Característica 5	Cumple estándares ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA-568-C.3
Característica 6	Ideal para centros de datos, campus y cableado vertical