



Cable de Fibra Óptica de 12 Hilos, Interior/Exterior, Tight Buffer, No Conductiva (Dieléctrica), Riser, Multimodo OM3 50/125 Optimizada, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 9GD5R012G-T301A Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$193.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <p style='margin-bottom: 15px;'\>Los cables de fibra óptica de tubo apretado interior/exterior de Siemon, son ideales para centro de datos, campus y cableado vertical de edificios. Los cables de fibra óptica de Siemon son ofrecidos en XGLO y LightSystem que soportan aplicaciones de alta velocidad, tales como Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit ATM y Fiber Channel.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tight Buffer: 900µm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Marcas de longitud de incremento: Cada 2 pies <li style='margin-bottom: 5px;'\>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fibra Óptica no Conductiva: Dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo Riser: OFNR </div> </div> <!-- Sección de cumplimiento de estándares --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>ISO/IEC 11801:2002 OM3 <li style='margin-bottom: 5px;'\>ANSI/TIA/EIA-568-C.3 <li style='margin-bottom: 5px;'\>ANSI/TIA-492 AAAC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Telcordia GR-409-CORE </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'\> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta Gigabit y 10 Gigabit Ethernet de alta velocidad
Característica 2	Buffer ajustado de 900 µm para máxima protección óptica
Característica 3	Marcas de longitud cada 2 pies para instalación eficiente
Característica 4	Fibra no conductiva dieléctrica para entornos seguros
Característica 5	Certificación ISO/IEC 11801:2002 OM3 y TIA-568-C.3
Característica 6	Ideal para centros de datos, campus y cableado vertical