



Cable de Fibra Óptica de 12 Hilos, Monomodo OS2 9/125, Interior, Tight Buffer 900um, No Conductiva (Dieléctrica), LSZH, Precio Por Metro

SKU: FSDL912 Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$99.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tight Buffer: 900µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies. <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo LSZH (bajo humo cero halógenos) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento de Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/CEA S-83-596 (cable de fibra para interiores) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia GR-409 (Cable Fibra Óptica Interior) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60332-3-24 Categoría C (propagación de llama vertical) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 61034 (bajo nivel de humo) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60754-1 y 2 (libre de halógenos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tight buffer 900µm para máxima protección de fibras
Característica 2	Cubierta LSZH para seguridad en incendios
Característica 3	Marcas de longitud cada 2 pies para medición precisa
Característica 4	Fibra dieléctrica sin componentes metálicos
Característica 5	Cumple ANSI, Telcordia e IEC certificados
Característica 6	Diseño interior para trayectorias en edificios