



Cable de Fibra Óptica de 12 Hilos, Monomodo OS2 9/125, Interior, Tight Buffer 900um, No Conductiva (Dieléctrica), OFNP (Plenum), Precio Por Metro

SKU: FSDP912Y Marca: PANDUIT Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$140.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tight Buffer: 900µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento de Fibra Óptica: 125µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Marcas de longitud de incremento cada 2 pies. <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de colores: TIA-598-C <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra Óptica no Conductiva (Dieléctrica) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo Plenum (OFNP) </div> </div> <!-- Sección de cumplimiento de estándares --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumplimiento de Estándares</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL-1666 <li style='margin-bottom: 5px;*>NFPA 262 <li style='margin-bottom: 5px;*>ROHS Compliant <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/CEA S-83-596 <li style='margin-bottom: 5px;*>CSA 22.2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-409 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tight buffer de 900µm para máxima protección de fibras
Característica 2	Clasificación OFNP plenum para instalaciones en espacios aéreos
Característica 3	Identificación precisa con código de colores TIA-598-C
Característica 4	Marcas de longitud cada 2 pies para mediciones exactas
Característica 5	Diseño dieléctrico sin componentes metálicos conductores
Característica 6	Cumplimiento multiestándar para máxima compatibilidad

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 22:36